

# RISO A2



**EN SONUNDA  
A2 BOYUTUNDA BASKI YAPAN  
DİJİTAL BİR BASKI MAKİNESİ!**

DÜNYANIN İLK VE TEK RİSOGRAFI  
A2 BOYUTLU DİJİTAL BASKI MAKİNESİ

**A2** DİJİTAL BASKI MAKİNESİ!





Renk Tamburu



Mürekkep




Master

# RISO A2

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Baskı görüntüsü çözünürlüğü</b>	600 dpi x 600 dpi
<b>Baskı kağıdı ağırlığı</b>	46- 120gsm
<b>Baskı kağıdı ölçüsü</b>	Minimum 420 mm x 297 mm
	Maksimum 624 mm x 432 mm
<b>Baskı Alanı</b>	Normal Master üretim modu: 596 mm x 425 mm
	Kenarlıksız Master üretim modu: 602 mm x 425 mm
<b>Kağıt Besleme Kapasitesi</b>	1,000 sayfa (64gsm-80gsm) / Maksimum Yükseklik 110 mm
<b>Çıkış Tepsisi Yük Kapasitesi</b>	1,000 sayfa (64gsm-80gsm) / Maksimum Yükseklik 110 mm
<b>Master Üretim Süresi</b>	60 saniye içinde
<b>Baskı Hızı</b>	Dakika başına 60, 80,100 sayfa üç değişken aşamalı
<b>Baskı Konumu Ayarlama</b>	Dikey: ±15mm, Yatay: ±10mm <sup>1</sup>
	Baskı kağıdı genişliği 604 mm veya daha az ise.
<b>Kullanıcı Ara Yüzü</b>	İlerleme Oku göstergeli LED panel
<b>Fonksiyonları</b>	Boşta çalışma, baskı hızı ayarlama, baskı yoğunluğu ayarlama, baskı konumu ayarlama, gizli mod, programlanmış baskı (1 çeşit), özel ayarlama modu, riso i kalite sistemi, otomatik kapanma, otomatik işlem, örnek baskı, net ve temiz iş, Çift kağıt besleme kontrolü, Çıkış tablası ayarlama, 180 derece dönüş, kenarlıksız Master üretim, iş ayarları, tarama tipi (gren doku / elek kaplamalı), foto tipi (standart / yakın çekim), aydınlık, kontrast, arka ışık düzeltme, kenar pekiştirme, ton düzeltme, hassas stil (Gren doku / elek kaplamalı), metin stili (kalın/ince)
<b>Renk Değiştirme</b>	Renk drum'unu değiştiriniz.
<b>Mürekkep Doldurma</b>	Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
<b>Master Besleme / Kullanma</b>	Tam otomatik (rulo başına yaklaşık 100 sayfa)
<b>Atık Master Kapasitesi</b>	25 sayfa
<b>Desteklenen PDL</b>	RISORINC3
<b>Desteklenen OS</b>	Windows®XP[32-bit]
	Windows Vista® (32-bit/64-bit)
	Windows® 7 (32-bit/64-bit)
	Windows® 8 (32-bit/64-bit) <sup>2</sup>
	Microsoft® - Windows® RT ile uyumlu
<b>Gürültü<sup>3</sup></b>	Baskı esnasında 72dB'den daha az
<b>Güç Kaynağı</b>	100V-240V, 3.5-1.5A, 50-60Hz
<b>Güç Tüketimi</b>	Yaklaşık 350W (100V) / 320W (220V), (Hazır durumda: Yaklaşık 52W (100V/220V))
	Başkı esnasında dakikada 80 sayfa.
<b>Boyutları</b>	Kullanımda: 1,435 [W] x 1,030 [D] x 735 [H] mm
	Depolamada: 780 [W] x 1,030 [D] x 635 [H] mm
<b>Gereken Alan</b>	1,665 [W] x 1,940 [D] x 970 [H] mm
<b>Ağırlık<sup>4</sup></b>	Yaklaşık 200 kg
	Mürekkep ve Master rulo ağırlığı hariç.
<b>Emniyet Standardı</b>	IEC60950-1'e uygun, iç mekan, çevre kirlilik derecesi 2 <sup>5</sup> , 2000 m veya daha düşük rakımda
	Havadaki kire ve toza bağlı olarak kullanım ortamındaki çevre kirlilik derecesi. Der ece 2 genel iç mekan ortamına karşılık gelmektedir.
	Not:Teknik özellikler herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

RISO logosu, Riso Kagaku Corporation'in tescilli ticari markasıdır.  
riso i QualitySystem™ ve  Riso Kagaku Corporation'in tescilli ticari markalarıdır.  
Telif Hakkı ©2012 RISO KAGAKU CORPORATION. Tüm hakları saklıdır.  
Bu belgede yer alan diğer tüm tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.

  
RISO TURKEY BASKI ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

Ayazma Dere Caddesi Yeşil Çimen Sokak  
Çevikler İş Mrkz. No:7 Kat:2-3  
Dikilitaş / Beşiktaş / İstanbul  
Tel. : 0212 258 80 20 (pbx) Fax : 0212 258 80 26  
Web : www.risoturkiye.com.tr

İrtibat:



**YETKİLİ BAYİ**

**TEL: 0212 320 35 90**  
**FAX: 0212 320 35 93**  
**www.ebmltd.com.tr**  
**ebm@ebmltd.com.tr**